

Allgemeine Bestimmungen L/2

Für Lohnkunden, Keilzinken von Kappstücken

1 Bearbeitung

- 1.1 Vorgehobelt
- 1.2 Zumasse auf VM mind. 2mm Dicke und 3mm Breite auf Fertigmass bei allen Dimensionen
- 1.3 Länge der Kappstücke **17-80cm**
- 1.4 **Rechtwinklige Stirnflächen** sind absolut zwingend
- 1.5 **Keine** Astanschnitte oder abnormal verlaufende Jahre in den Stirnflächen
- 1.6 Die einzelnen Kappstücke dürfen **keine Krümmung** aufweisen

2 Sortierung

- 2.1 Baumkanten (Bk) separat
- 2.2 Buchs entweder lagenweise beieinander oder bewusst gemischt
- 2.3 Pro Palett **nur eine Holzart, eine Dimension und eine Qualität**

3 Paketierung

- 3.1 **EURO- oder Gross-Paletten**
- 3.2 Maximalhöhe **1.40m**
- 3.3 Stapelung **kreuzweise stehend** (ab 110mm Breite liegend)
- 3.4 Schöne Flächen (2½s.) **immer in gleicher Richtung**
- 3.5 Markseiten **nach unten** richten
- 3.6 Umwickeln mit Folie

4 Beschriftung

- 4.1 Kundenname
- 4.2 Holzart
- 4.3 Dimension
- 4.4 Sortiment/Qualität

5 Lieferschein

- 5.1 Paketnummer
- 5.2 Holzart
- 5.3 Sortiment
- 5.4 Dimension

6 Schriftlicher Auftrag

- 4.1 Sortimentvorgaben mit Qualitätsbescrieb
- 4.2 Produktionslängen
- 4.3 Hobelmass