

Fenster- und Türenkanten schichtverleimt

natur oder keilgezinkt



Fenster- und TürenkanteIn schichtverleimt natur oder keilgezinkt

HOLZARTEN

- Fichte, Tanne, Föhre, Eiche

Für die Ermittlung des wissenschaftlichen Namens steht eine Datenbank auf www.holzdeklaration.ch zur Verfügung

HOLZQUALITÄT

- Decklamellen Fichte, Tanne, Föhre rift/halbrift
- Decklamellen Eiche, fallende Struktur
- gesund, Sichtseiten fehlerfrei ohne Risse und sichtbaren Harzgallen bei Fichte
- Holzfeuchte 12% (+/- 2%)

HERKUNFT

- *Fichte, Tanne*: Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina
- *Föhre*: Lettland, Polen
- *Eiche*: Deutschland, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Polen, Frankreich

ZERTIFIZIERTES SCHWEIZERHOLZ

- **NACHHALTIG** Die Schweiz pflegt eine nachhaltige, umweltgerechte Pflege und Bewirtschaftung unseres Waldes.
- **ENERGIEEFFIZIENT** Wenig graue Energie aus Ernte, Verarbeitung und Transport.
- **REGIONAL** Die gesamte Verarbeitungskette sichert Arbeitsplätze und die Wirtschaft in der Region.
- Zertifikat Herkunftszeichen SCHWEIZER HOLZ Lignum-30-0086
- fragen Sie nach SCHWEIZER HOLZ

FSC

- Forest Stewardship Council; das Zeichen für eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft
- fragen Sie nach dem Zertifikat FSC

AUFBAUARTEN

- verschiedene Aufbauarten, vollholz oder 3 bzw. mehrfachverleimt z.B. DDD, DKD, DDK, usw.
D = durchgehende Lamellen
K = keilgezinkte Lamellen
- Blockfutter auf Wunsch mit Anleimer auf einer oder zwei Kanten



VERARBEITUNG

- natur und keilgezinkt
- schichtverleimt
- Keilzinkenverbindungen nach DIN-Norm 68140-1
- Klebstoffe D3/D4 (geprüft nach Watt 91) für Längs- und Flächenverleimungen

VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltende Standard- und Spezialdimensionen
- Herstellung von Dimensionen nach Wunsch möglich
- Standardlänge keilgezinkt 6.00 m
- kommissioniert, mit stirnseitiger Beschriftung und frei wählbarer Stapelreihenfolge