

Fenster- und Türenholz

Schweizer Produktion



Keilzinkwerk Hunkeler AG
Ihr -Fensterholzproduzent

Fenster- und Türenholz

Schweizer Produktion

WICHTIGES IN KÜRZE

- Für Natur oder deckend behandelte Anwendungen
- Verarbeitung von zertifiziertem SCHWEIZER HOLZ
- Hochwertige Holz- und Verarbeitungsqualität
- Optimierte Keilzinklängen

HOLZARTEN

- Fichte, Tanne
- Weitere Nadel- und Laubholzarten auf Anfrage

Für die Ermittlung des wissenschaftlichen Namens steht eine Datenbank auf www.holzdeklaration.ch zur Verfügung

EIGENSCHAFTEN

- Feinjährige und gleichmässige Struktur
- Technisch getrocknet, Holzfeuchte 12% (+/-2%)
- Fichte: geradfaserig, hellgelb, Splint und Kern nicht zu unterscheiden, enthält Harzgallen
- Tanne: markanter Übergang von hellem Frühholz zum bräunlichen Spätholz, kein Harz

HERKUNFT

- Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Slowenien, Bosnien-Herzegowina

ZERTIFIKATE

- HSH: Die Schweiz pflegt eine nachhaltige, umweltgerechte Pflege und Bewirtschaftung unseres Waldes. Wenig graue Energie aus Ernte, Verarbeitung und Transport. Die gesamte Verarbeitungskette sichert Arbeitsplätze und die Wirtschaft in der Region.
- FSC: «Forest Stewardship Council» einheitliche Grundprinzipien für eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft
- PEFC: «Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme» strenge Richtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern


Fragen Sie nach zertifiziertem Holz

VERARBEITUNG

- Durchgehend, keilgezinkt oder optimiert keilgezinkt
- Keilzinkenverbindungen nach DIN-Norm 68140-1
- Vollholz oder lamellenverleimt
- Klebstoffe D3/D4 (geprüft nach Watt 91) für Längs- und Flächenverleimungen

AUFBAUARTEN

- Bsp. Aufbaubezeichnungen für deckend behandelte Anwendungen
K/ KK/ KKK/ K80+ / K80+K
- Bsp. Aufbaubezeichnungen für Natur Anwendungen
D/ DD/ DKD/ DKKD/ DDKD
- Aufbau Blockfutter, Zargen, Rahmen für Hebeschiebetüren, durchgehend oder keilgezinkt für Holz- oder Holzmetallsysteme



K= keilgezinkt Ø-Länge 35 cm+, D= durchgehend,
K80+= keilgezinkt Länge 80 cm+ (bei Kommissionierungen < 80 cm 1 x keilgezinkt möglich)

VERFÜGBARKEIT

- Lagerhaltende Standard- und Spezialdimensionen
- Herstellung von Dimensionen nach Wunsch
- Standardlängen keilgezinkt 6.00 m bis 7.00 m, Überlängen bis 12.00 m
- Kommissioniert, mit stirnseitiger Beschriftung und frei wählbarer Stapelreihenfolge



← Zum Produkt

Keilzinkwerk Hunkeler AG

Unterdorf 18 | 6246 Altishofen

Tel. 062 834 44 99 | info@keilzinkwerk.ch

keilzinkwerk.ch | 2024-1



**SCHWEIZER
HOLZ**
Lignum-30-0086