

# Kombiprodukte

Nadelholz/Laubholz  
mit HDF/MDF



**Keilzinkwerk Hunkeler AG**  
Ihr -Fensterholzproduzent

# Kombiprodukte

## Nadelholz/Laubholz mit HDF/MDF

### DECKLAGE

#### HDF

- HDF (high-density fiberboard), hochdichte Faserplatte
- Die perfekte Oberfläche für eine optimale Farbbehandlung
- HDF-Stärke 3mm, Rohdichte 2.50kg/m<sup>2</sup>

#### MDF EXTERIOR

- MDF (medium-density fiberboard), mitteldichte Faserplatte
- Feuchtfest verleimt
- MDF-Stärke wählbar 3–12 mm, Rohdichte 800kg/m<sup>3</sup>
- Für den Aussenbereich geeignet

#### MDF TRICOYA

- MDF (medium-density fiberboard), mitteldichte Faserplatte
- Wasserfest, langlebig, pilzresistent
- MDF-Stärke wählbar 4–9 mm, Rohdichte 800kg/m<sup>3</sup>
- Für den Aussenbereich geeignet

### MITTELLAGE

#### HOLZARTEN

- Fichte, Föhre, Eiche

Für die Ermittlung des wissenschaftlichen Namens steht eine Datenbank auf [www.holzdeklaration.ch](http://www.holzdeklaration.ch) zur Verfügung

#### EIGENSCHAFTEN

- Feinjähriige und gleichmässige Struktur
- Technisch getrocknet, Holzfeuchte 12% (+/-2%)
- Fichte: geradfaserig, hellgelb, Splint und Kern nicht zu unterscheiden, enthält Harzgallen
- Föhre: Splint hellgelblich-weiss, Kern rötlich, Jahrringe gut erkennbar, hoher Harzanteil
- Eiche: Ringporiges, hartes Laubholz mit gelblich-braunem Kernholz, mehrheitlich splintfrei

#### HERKUNFT

- Fichte: Deutschland, Österreich, Slowenien, Bosnien-Herzegowina
- Föhre: Lettland, Polen
- Eiche: Deutschland, Polen, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, USA

#### ZERTIFIKATE

- HSH: Die Schweiz pflegt eine nachhaltige, umweltgerechte Pflege und Bewirtschaftung unseres Waldes. Wenig graue Energie aus Ernte, Verarbeitung und Transport. Die gesamte Verarbeitungskette sichert Arbeitsplätze und die Wirtschaft in der Region.
- FSC: «Forest Stewardship Council» einheitliche Grundprinzipien für eine verantwortungsvolle Waldwirtschaft
- PEFC: «Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme» strenge Richtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern

Fragen Sie nach zertifiziertem Holz

### VERARBEITUNG

- Keilzinkenverbindungen nach DIN-Norm 68140-1
- Klebstoffe D3/D4 (geprüft nach Watt 91) für Längs- und Flächenverleimungen

### ABMESSUNGEN

- Formate auf Anfrage
- Längen HDF bis 2.50 m  
MDF Exterior bis 2.75 m  
MDF Tricoya bis 2.75 m

### VERFÜGBARKEIT

- Auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage



← Zum Produkt

### Keilzinkwerk Hunkeler AG

Unterdorf 18 | 6246 Altishofen

Tel. 062 834 44 99 | [info@keilzinkwerk.ch](mailto:info@keilzinkwerk.ch)

[keilzinkwerk.ch](http://keilzinkwerk.ch) | 2024-1



**SCHWEIZER  
HOLZ**

Lignum-30-0086